





Technická specifikace USB-A čtečky

Produkt **USB-A čtečka čipových karet** společnosti **Feitian**, je přední světové zařízení k provádění bezpečných transakcí a ochraně elektronické identity uživatele.

Detailní technická specifikace:

| | |
|--------------------------------|---|
| <u>Standardy a specifikace</u> | ISO-7816 CE, FCC RoHS EMV 2000 LEVEL 1 ICP-Brazil Microsoft WHQL EN 60950/IEC 60950 PCSC, CCID |
|--------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|--|
| <u>Podporované operační systémy</u> |  32bit / 64bit Windows XP SP3, Server2003/2008/2012R2, Vista, 7, 8, 8.1, 10  32bit / 64bit Linux  MAC OS X+  Android 4.0+ (OTG) |
|-------------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Podporovaná rozhraní</u> | ISO-7816, T = 0 and T = 1 ISO-7816, Class A, B a C Frekvence kartového čipu: 4 MHz Rychlost čtení-zápis: 344 kbps (čtení) / až 9,6 kbps (zápis) |
|-----------------------------|--|

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| <u>Plášť</u> | ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) |
|--------------|---------------------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| <u>HW bezpečnost</u> | Zabudovaná podpora proti zneužití karty metodami short-circuited (zkratování) a over-voltage (přepětí) |
|----------------------|--|

| | |
|-----------------------|------|
| <u>Napájecí proud</u> | 60mA |
|-----------------------|------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| <u>Rozměry, váha</u> | 74 x 56 x 11mm, 46,7g |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| <u>Provozní teplota</u> | 0°C ~ 60°C (vlhkost 0% – 90%) |
|-------------------------|-------------------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <u>Rozhraní pro připojení</u> | USB 2.0 TYP A plná rychlost, 5V DC |
|-------------------------------|------------------------------------|